

Balance 1340 Platte

Designer: Woven Image

Anwendung(en): Wände, Decken

Zusammensetzung und Muster

Zusammensetzung	100 % PET (60 % recyceltes Post-Consumer-PET)
------------------------	---

Erhältliche Farbtöne	14
-----------------------------	----

Kit und Lieferumfang

Stückzahl pro Verpackung	6
---------------------------------	---

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen	Länge: 1340 mm (+/- 2 mm), Breite: 335 mm (+/- 2 mm), Stärke: 24 mm (+/- 7 %)
--------------------	--

Verkaufseinheit	Karton
------------------------	--------

Nettogewicht pro Verkaufseinheit (kg)	9
--	---

Leistung

Ergebnis der Brandprüfung	ISO 9705: Gruppe 1, BS EN 13501.1: Classification B - s1, d0, BS EN 45545-2 + A1 Annex C: CIT: 0,00, ASTM E84 Unverklebt: Klasse 1 oder A
Akustische Leistungsprüfung nach Norm Methode	AS ISO 354: 2006 (R2016)
Schalldämpfungskoeffizient (NRC) Ergebnis	Direktmontage: 0,65
Mittlerer Schallabsorptionsgrad (SAA) Ergebnis	Direktmontage: 0,63
Gewichteter Schallabsorptions-koeffizient (α_w) Ergebnis	Direktmontage: 0,45 (MH)
Schallabsorptionsklasse	D (Direktmontage)
Zusätzliche akustische Informationen	Ergebnis der Schallabsorptionsklasse basiert auf EchoPanel® 24 mm. MH= mittlere bis hohe Frequenz
Lichteuchtigkeit nach Norm Prüfmethode	ISO 105 B02
Bewertung der Lichteuchtigkeit	6 - 7

Nachhaltigkeit

Ergebnisse VOC-Emissionen	EchoPanel® 24 mm erreicht ASTM D5116: TVOC-Emissionsrate: <0,02 mg/m ² /h (7 Tage) und CDPH Standardmethode v1.2: TVOC-Emissionsrate: <0,054 mg/m ³ ; Formaldehyd-Emissionsrate: <2 µg/m ³
Nachhaltigkeitsleistung	
Details zur Nachhaltigkeitsleistung	EchoPanel® erreicht die GreenTag GreenRate-Zertifizierung: Level A und besitzt die HealthRATE-Bewertung „Platinum“, ist „Red List Free“ und trägt das Declare-Label des International Living Future Institute.

Zusätzliche Informationen

Siehe Woven Image Pflege- und Reinigungsanleitung für unbedruckte Verbundpaneele und Platten der Serie Mura.

Siehe Woven Image Installationsanleitung für die Ascent Platte.

Farbschwankungen zwischen den Chargen sind möglich und können nicht ausgeschlossen werden. Abweichungen in der Faserzusammensetzung und Vliesstruktur sind charakteristische Merkmale und ergeben sich aus der natürlichen Beschaffenheit des Produkts.

